



### Cechy użytkowe :

- Ściemnialna każdym wyłącznikiem z wykorzystaniem prostej procedury programowania
- Zaprojektowana na bazie opatentowanej technologii **FlexDigit®**
- Zakres regulacji jasności **2%-100%**
- **Pewny start** przy każdym poziomie świecenia
- **Stabilne świecenie** przy zmianach napięcia zasilania **230-240VAC**
- Wysoka efektywność
- Szeroki zakres temperatur otoczenia **-10°C do +40°C** przy maksymalnej jasności
- **Trwałość 16 000 godzin**
- **Temperatura barwowa 2700K**
- Liczba włączeń 150 000
- Zawartość Hg<3,0mg
- Czas zapłonu 1,1s
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego 70%

### Procedura ściemniania:

1. Włącz światłówkę.
2. Następnie wyłącz i szybko włącz światłówkę (w ciągu 1 sek.). Będzie ona płynnie zmieniać jasność od maksymalnej do minimalnej.
3. Wyłącz światłówkę przy pożądanej jasności. To ustawienie zostanie zapamiętane.
4. Każde ponowne włączenie spowoduje świecenie z ustawioną wcześniej jasnością.
5. W celu zmiany jasności świecenia, powtórz instrukcję od pkt 1.

### Dane techniczne

Kod produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [Lm]	Wydajność [Lm/W]	Ekwiwalent żarówki [W]	Czas nagrzewania się lampy do 60% [sek]	Prąd wejściowy [mA]	Współczynnik mocy lampy PF	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Trzonek	Szerokość [mm]	Długość [mm]
C-S720	20	1225	61	90	< 20	120	0,59	81	E27	61	123

